

Administración del sitio

- [Notificaciones](#)
- [Usuarios](#)
 - [Autenticación](#)
 - [Cuentas](#)
 - [Permisos](#)
- [Cursos](#)
- [Ubicación](#)
- [Idioma](#)
- [Módulos](#)
- [Seguridad](#)
- [Apariencia](#)
- [Portada](#)
- [Servidor](#)
- [Red](#)
- [Informes](#)
- [Miscelánea](#)

Marcadores del administrador

[Marcar esta página](#)

Usar una base de datos externa

Este método utiliza una tabla de una base de datos externa para comprobar si un determinado usuario y contraseña son válidos. Si la cuenta es nueva, la información de otros campos puede también ser copiada en Moodle.

Host

El ordenador que hospeda el servidor de la base de datos.

Base de datos

El tipo de base de datos (Vea la [documentación de ADOdb](#) para obtener más detalles)

Utilizar citas (quotes) de sybase

Escapado de comilla simple al estilo Sybase - necesario para Oracle, MS SQL y algunas otras bases de datos. ¡No lo utilice para MySQL!

Nombre de la BD

Nombre de la base de datos

Usuario de BD

Nombre de usuario con acceso de lectura a la base de datos

Contraseña

Contraseña correspondiente al nombre de usuario anterior

Tabla

Nombre de la tabla en la base de

Campo de nombre de usuario	<input type="text" value="usuario"/>	datos Nombre del campo que contiene los nombres de usuario
Campo de contraseña	<input type="text" value="clave"/>	Nombre del campo que contiene las contraseñas
Formato de contraseña	<input type="text" value="Texto plano"/>	Especifique el formato que usa el campo de contraseña. La encriptación MD5 es útil para conectar con otras aplicaciones web como PostNuke
Codificación de base de datos externa	<input type="text" value="utf-8"/>	Codificación del usuario en base de datos externa
Comando de ajuste SQL	<input type="text"/>	Comando SQL para la configuración especial de la base de datos, comúnmente se utiliza para la codificación de comunicación - ejemplo para MySQL y PostgreSQL: <i>SET NAMES 'utf8'</i>
Depurar ADPdb	<input type="text" value="No"/>	Depurar conexión ADOdb a una base de datos externa - Utilizarlo cuando se esté obteniendo una página en blanco durante el inicio de sesión. No es conveniente para sitios de producción.
URL de cambio de contraseña	<input type="text"/>	Aquí puede especificar dónde pueden sus usuarios recuperar

o cambiar su nombre de usuario/contraseña si lo han olvidado. Para ello, aparecerá un botón en la página de entrada. Si deja esto en blanco, este botón no se mostrará.

Script de sincronización del Cron

Usuario externo removido

Especifique qué hacer con una cuenta de usuario interna durante sincronización masiva cuando el usuario fue removido de la fuente externa. Únicamente los usuarios suspendidos son automáticamente revividos si ellos reaparecen en una fuente externa.

Mapeado de datos

Nombre
 Actualizar datos locales
 Actualizar datos externos
 Bloquear valor

Estos campos son opcionales. Usted puede elegir pre-rellenar algunos campos del usuario de Moodle con información desde los **campos de la base de datos externa** que especifique aquí.

Apellido
 Actualizar datos locales
 Actualizar datos externos
 Bloquear valor

Si deja esto en blanco, se tomarán los valores por defecto

Dirección de correo
 Actualizar datos locales

En ambos casos,

el usuario podrá editar todos estos campos después de entrar

	Actualizar datos externos	Nunca
	Bloquear	
valor	Bloqueado	
Teléfono 1		
	Actualizar datos locales	En cada acceso
	Actualizar datos externos	Nunca
	Bloquear	
valor	Bloqueado	
Teléfono 2		
	Actualizar datos locales	En cada acceso
	Actualizar datos externos	Nunca
	Bloquear	
valor	Bloqueado	
Departamento		
	Actualizar datos locales	En cada acceso
	Actualizar datos externos	Nunca
	Bloquear	
valor	Bloqueado	
Dirección		
	Actualizar datos locales	En cada acceso
	Actualizar datos externos	Nunca
	Bloquear	
valor	Bloqueado	
Ciudad		
	Actualizar datos locales	En cada acceso
	Actualizar datos externos	Nunca
	Bloquear	
valor	Bloqueado	
País		
	Actualizar datos locales	En cada acceso
	Actualizar datos	

	externos	Nunca	
		Bloquear	
valor		Bloqueado	
Descripción			
		Actualizar datos	
	locales	En cada acceso	
		Actualizar datos	
	externos	Nunca	
		Bloquear	
valor		Bloqueado	
Número de ID			
		Actualizar datos	
	locales	En cada acceso	
		Actualizar datos	
	externos	Nunca	
		Bloquear	
valor		Bloqueado	
Idioma			
		Actualizar datos	
	locales	En cada acceso	
		Actualizar datos	
	externos	Nunca	
		Bloquear	
valor		Bloqueado	

Guardar cambios

 [Moodle Docs para esta página](#)

Usted se ha autenticado como [Edson Forno Q](#) ([Salir](#))

[Página Principal](#)